

ECOTENT Home Line S30 - Produktmerkmale

Das leichte Festzelt für zu Hause.

Gestell

- absolut rostfreie, 15µ stark eloxierte Aluminiumkonstruktion in Speziallegierung (AlMgSi 0,5-F22)
- Aussenprofilmasse Standbeine 30 x 30 mm, Dachprofile 26 x 13 mm
- 1 mm Materialdicke der Standbeinprofile, 0.8 mm bei den Dachprofilen
- 100% korrosionsbeständig (äusserst lange Lebensdauer)
- keine pulverbeschichteten Metallteile (kein Farbabschlagen)
- erhöhte Stabilität dank 2 zusätzlichen Stützrippen in den Scherenprofilen
- Toleranzen gemäss DIN 1748
- Verbindungsteile aus stabilem Recycling-Kunststoff
- geschraubte Verbindungselemente (Chromstahlschrauben)
- Schrauben mit Stoppmuttern gesichert oder mit Gegengewinde gekontert
- keine bruchgefährdeten Nietstellen
- patentierte und funktionelle Chromstahlfederbolzen garantieren einfaches Handling und verhindern Arretierstörungen
- leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubsystem
- Standfuss Dreieckig 100 mm, mit 2 Bohrungen 10 mm für Heringe
- Praktische Tragetasche mit separatem Einschubfach für Heringe, Zeltschnüre und Zeltdach
- komplettes Verspannungsset (Heringe / Schnüre)
- 3 verschiedene Größen und Farb-Ausführungen: 3x 3 m, 4,5 x 3 m, 6 x 3 m, weiss, blau, grün

Dach

- 210D Polyester PU-beschichtet
- reissfest
- abwaschbar, bei 20 Grad mit einer nicht aggressiven Handseife oder per Hochdruckgerät mit einem Abstand von mind. 50 cm
- bedruckbar mit speziellen Siebdruckfarben, per Foliendruck oder per Heissprägung (Qualität wird von ECOTRADE bei eigener Herstellung garantiert, ohne spezielle Erfahrung nicht extern zur Nachahmung entfohlen)
- wasserdicht
- spezielle Regenrinnennaht
- Wärme- und Kälteisolierend
- wasserabstossend Stufe 2*
- Wasserfestigkeitsstufe 2*
- Lichtfestigkeitsstufe 1* (kleiner UV-Beständigkeitsgrad)
- nicht schwer entflammbar

Weitere Vorteile

- in kürzester Zeit aufgestellt und wieder abgebaut
- auf kleinstem Raum verstaut
- leicht und mobil transportierbar
- für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- zahlreiches Zubehör
- praktische Aufbauanleitung in mehreren Sprachen
- praktisches Klettverschluss-System für Seitenwände
- Zeltverbindungen zu einem Grosszelt ohne grossen Aufwand möglich
- kompletter und prompter Ersatzteilservice
- Spezialanfertigungen auf Anfrage möglich
- Schweizer Qualitätsprodukt mit Qualitätsgarantie
- jahrelange Erfahrung der Herstellerfirma (europäischer Marktleader)

Garantie

Die Firma ECOTRADE Group GmbH gewährt auf den Produkten eine Garantie von 2 Jahren ab dem Kaufdatum auf das Material und die Funktionalität.

Die Gewährleistung umfasst:

- das kostenlose Austauschen defekter Teile infolge offensichtlicher Qualitätsmängel seitens Hersteller oder Material
- Arbeitszeit

Spezielles:

Das ECOTENT Faltzeltssystem eignet sich hervorragend als universeller Wetterschutz, gegen Regen, Kälte, Wärme, UV-Bestrahlung und Luftzug. Das ECOTENT Faltzeltssystem eignet sich nicht für den Einsatz bei starkem Schneefall, starkem Wind über 60 km/h oder bei starken Windböen. Das Zeltssystem sollte in jedem Fall per mitgelieferten Erdnägeln und Zeltschnüre gesichert oder mit den optional erhältlichen Fussplatten beschwert werden. Dank dem praktischen Scherensystem kann das Zelt bei ungünstigen Witterungsverhältnissen in kürzester Zeit abgebaut werden.

Bei unsachgemäßer Positionierung und Fixierung des Daches auf dem Gestell besteht die Gefahr der Bildung von Wasseransammlungen, welche bei grösserem Ausmaß zum Bruch des Daches oder des Gestelles führen können.